



## Specifikationer Philips LED Panel Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 249487                                   |
| EAN                          | 8720169516724                            |
| Producentkode                | 911401877285                             |
| Mærke                        | Philips                                  |
| Producent navn               | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Budgetlights all-in garanti  | 3 år                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                                    |

### Teknisk information

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                                     |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                                               |
| Watt                     | 28W                                                |
| Volt (V)                 | 220-240                                            |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                                  |
| Farvekode                | 835 Varmt Hvidt, 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3500 Varmt Hvidt, 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse                        |
| Lys Farve                | Hvid                                               |
| Farveindstilling         | CCT                                                |
| Lumen (Lysfluks)         | 3400lm                                             |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)   | 121.4                            |
| Beskyttelsesniveau  | IP40/IP20                        |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armaturløsning      | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Reflektor Overflade | Akrylat                          |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armaturløsning information

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Montering            | Forsænket                   |
| UGR-indeks           | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel        | Akrylat                     |
| Driftstemperatur     | -10 to +35                  |
| Nødbelysning         | Nej                         |
| Armaturløsning Farve | Hvid                        |
| Materiale            | Stål                        |
| Armaturløsningsfarve | Hvid                        |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
|---------------------|---------|

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|